



Husqvarna FS 400 LV

Al nostru FS 400 LV este un tăietor versatil cu alimentare pe benzină. Mânerul reglabil asigură o poziție de lucru ergonomică. Distribuția perfectă a greutateii oferă stabilitate excelentă în timpul tăierii. Ideal pentru mici reparații rutiere în beton sau asfalt, până la 162 mm adâncime de tăiere.



UȘOR DE TRANSPORTAT

Productiv, robust și stabil, cu o distribuție excelentă a greutateii.



MÂNER AJUSTABIL

Oferă o poziție mai confortabilă și mai apropiată de zona de tăiere, ceea ce oferă o aliniere mai ușoară și tăiere mai dreaptă. Mânerul poate fi, de asemenea, pliat pentru transport.



UȘOR DE TRANSPORTAT

Utilaj compact care este ușor de ridicat.



REZERVOR MARE DE APA ESTE INTEGRAT

Conexiune rapidă pentru furtunul de apă la apărătoarea discului. Nu sunt necesare instrumente pentru demontare.

Features Husqvarna FS 400 LV

- Motorul și sistemul de montare al axului de la disc sporește confortul și oferă o performanță de tăiere excelentă.
- Ajustabil pentru toate diametrele ale discului.
- Roții de ghidare poate fi pliată atunci când se deplasează ferăstrăul, pentru a evita ruperea sa.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor manufacturer	Honda
Motor spec	GX390
Max output (As rated by the engine manufacturer)	8.7 kW / 11.7 CP
Engine/motor RPM	pos1:3600 rpm
Cilindri	1
Number of strokes	4-stroke engine
Cilindree	389 cm ³
Diametrul cilindrului	88 mm
Cursă piston	64 mm
Volum rezervor de carburant	6.1 lit
Air filter type	Cyclone dry dual
Starter	Recoil
Răcire motor	Aer
Belt	Poly V
Oil capacity, l	1.1 lit
Diamond blade, max	450 mm
Adâncimea maximă de tăiere	162 mm
Spindle diameter	25.4 mm
Blade depth control	Handwheel
Blade rotation	Downcut
Blade shaft drive	Poly-V belt
Blade flange	114.3 mm
Blade shaft RPM	3000 rpm
Arbor size	25.4 mm
Axle front	20 mm
Handle bars	Fixed, low vibration
Primary wheel size	Outside diameter: 125 Wheel width: 35 Inner bore: 20 mm
Secondary wheel size	Outside diameter: 200 Wheel width: 35 Inner bore: 20 mm
Wheel description primary	Aluminium with bearings & seals
Wheel description secondary	Aluminium with bearings & seals
Blade guard attachment	Bolted
Blade guard capacity	457.2 mm
Blade guard type	Fixed
Water tank volume	30 lit
Water safety device	Integrated water tank
Greutate	99 kg
Greutate, inclusiv ambalajul	125 kg
Dimensiune produsului, LxWxH	1150x590x940 mm
Emisii zgomot	106 dB(A)
Presiune sonoră	96 dB(A)
Hand arm vibration (Aeq)	3.5 m/s ²

