



## Husqvarna TS 400 F

*TS 400 F este un tăietor universal eficient, cu o capacitate mare de taiere pentru toate tipurile de cărămizi și blocuri de construcții.*

*Cu această masă de tăiere se obține o adâncime maximă de tăiere de 125 mm într-o singură trecere sau de până la 250 mm la tăiere dublă. Se poate tăia cu ușurință atât normal cât și în unghi de pana la 45 ° pentru flexibilitate maximă. Cadrul robust monobloc și transportoare integrate oferă o mare rigiditate și oferă o viață mai lungă a produsului. Aparatul este usor de manevrat de o singura persoană, datorită picioarelor pliabile.*



### MOTOR ROBUST ȘI FIABIL

Oferă o durată de viață prelungită a produsului.



### UȘOR DE MONTAT

O singură persoană poate configura aparatul, datorită picioarelor semi-automate de pliere.



### VERSATIL

Poate tăia la 45 ° sau 90 ° pentru versatilitate maxima.



### SEDIMENTARE EFICIENTĂ A MIZERIEI

Tava de colectare eficientă permite manevrarea mizeriei, pentru viață lungă a pompei.

## Features Husqvarna TS 400 F

- Datorită celor patru roți.
- Pompa de apă de înaltă calitate prelungește foarte mult viața produsului.
- Datorită sistemului de ghidare laser.
- Ajustarea exactă a capului de tăiere de tăiere permite o tăiere adâncă.
- Datorită conexiunii electrice rapidă.
- Cadrul solid protejează şinele de ghidare de impact extern.

### TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Power                        | EU 2.2 kW / UK 1.5 kW / US 2.2 kW / JP 1.5 kW / OTHER 2.7 kW |
| Motor rpm                    | 2800 rpm   |
| Voltage                      | EU 230 V / UK 115 V / US 230 V / JP 115 V / OTHER 400 V      |
| Current phase cycle          | 50 Hz  |
| Răcire motor                 | Aer  |
| Belt                         | Direct drive   |
| Wet/dry cutting              | Wet  |
| Blade shaft RPM              | 2800 rpm   |
| Spindle diameter             | 25.4 mm  |
| Blade diameter               | 400 mm   |
| Adâncimea maximă de tăiere   | 230 mm   |
| Lungimea max. de tăiere      | 700 mm   |
| Water tank volume            | 40 lit   |
| Clasă de protecție electrică | IP 55  |
| Dimensiune produsului, LxWxH | 1120x600x600 mm  |
| Dimensions uncrated (LxWxH)  | 1120x600x600 mm  |
| Greutate                     | 96 kg  |
| Greutate, inclusiv ambalajul | 125 kg   |
| Emisii zgomot                | 104 dB(A)  |
| Presiune sonoră              | 97 dB(A)   |
| Nivel vibrații mâner spate   | 2.5 m/s <sup>2</sup>   |
| Hand arm vibration (Aeq)     | 2 m/s <sup>2</sup>   |

